

11-1, 11-2, 11-3



EIGENSCHAFTEN:

- Außergewöhnlich wirksames ungiftiges Feuerlöschmittel
- Einzigartig einfach zu installieren und zu warten
- Zertifiziert nach EN 15276-1, ISO 15779, UL 2775 und BRL K23001
- Von der EPA für die SNAP-Listung genehmigt
- Ökologisch unbedenklich und umweltfreundlich (ODP = 0, GWP = 0)
- Sehr kosteneffizient
- Erhältlich mit elektrischem Auslöser (e) oder integriertem Thermokabel (t)


Beschreibung

DSPA-Aerosolgeneratoren können als Teil eines hochwirksamen ortsfesten Löschsystems eingesetzt werden. Ein DSPA-Generator steht nicht unter Druck und wird in einem Raum oder Abschnitt installiert, der geschützt werden muss. Nach der Aktivierung wird eine Aerosolwolke erzeugt, die sich volumetrisch ausbreitet, den Raum überflutet und das Feuer löscht. Die DSPA-Generatoren sind hauptsächlich für den Einsatz in normalerweise unbesetzten Bereichen ausgelegt und sind bei Bränden der Klassen A, B, C und F wirksam.

Anwendung

Die DSPA-Generatoren 11-1, 11-2 und 11-3 werden zum Schutz enger Räume wie abgehängte Decken, Doppelböden, Kabelkanäle, Transportfahrzeuge usw. empfohlen.

Technische Daten

Modell	11-1	11-2	11-3
Artikelnummer	100011 (e) 100061 (t)	100012 (e) 100062 (t)	100013 (e) 100063 (t)
Abmessungen	122 x 22 mm	124 x 34 mm	133 x 54 mm
Gesamtgewicht	550 g	800 g	1300 g
Kombiniertes Gewicht	110 g	170 g	300 g
Volumenreichweite A(CW) inkl. 30% Sicherheit	1,07 m ³	1,66 m ³	2,92 m ³
Austrittsdauer	6-10 s	9-15 s	14-26 s
Aktivierung, aktuell	Eingebauter Auslöser, 1,3 A (e) oder integriertem Thermokabel (t)		
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 75 °C/Bis zu 95 % rH		
Farbe	Standard RAL 3000, andere Farben auf Anfrage		
Mindestabstand für Personen (75 °C) von der Austrittsöffnung			
Mindestabstand für brennbares Material (200 °C) von der Austrittsöffnung			
Mindestabstand für Baukonstruktionen (400 °C) von der Austrittsöffnung			

Weitere Informationen:

DSPA.nl
 Hulzenseweg 20
 6534 AN Nijmegen
 Die Niederlande
 Tel.: +31 (0) 24 35 22 573
 E-Mail: info@dspa.nl
www.dspa.nl



Datenblatt: DSPA-GENERATOR
 Serie: 11-1, 11-2, 11-3
 Version: 2.3
 Datum: 22.11.2021